

Mit einem geringen Pflegeaufwand bleibt die Schönheit von **Lapitec®** auf lange Sicht erhalten. Voraussetzung dafür, dass die Schönheit langfristig erhalten bleibt und garantiert ist, ist die korrekte Reinigung.

FÜR DAS REINIGEN VON LAPITEC® müssen einige Regeln beachtet werden:

1. Je nach Schmutz, der entfernt werden soll, muss das korrekte Reinigungsmittel gewählt werden.
2. Die erforderliche Einwirkzeit des Reinigungsmittels muss beachtet werden.
3. Der Schmutz muss mit einer geeigneten mechanischen Aktion entfernt werden.
4. Die Oberfläche muss angemessen abgespült werden.

Diese Regeln sind umso wirksamer, je schneller der Fleck entfernt wird. Für die Reinigung sollte möglichst warmes Wasser verwendet werden.

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6 | 31050 Veduggia | Treviso | Italy

T. +39 0423 703811 | F. +39 0423 709540

info@lapitec.it | lapitec.com



VERKLEIDUNGEN
Pflege **und**
Instandhaltung

Lapitec®
Prestigious Italian Surface



Lapitec®:
unempfindlich,
funktionell,
pflegeleicht.

NORMALE REINIGUNG



Die Verkleidungen aus **Lapitec®** können mit warmem Wasser gereinigt werden, dem eventuell etwas Neutralreiniger vom Typ **Fila Cleaner** oder ein vergleichbarer Neutralreiniger in der vom Hersteller empfohlenen Menge zugesetzt wird. Mit warmem Wasser abspülen und mit einem Lappen abtrocknen. Keine Wachse, ölhaltige Seifen, Imprägniermittel oder andere Behandlungen verwenden, die nach mehreren Anwendungen eine ölige Patina auf der Oberfläche bilden können, die die Reinigung und die Ästhetik der Verkleidung aus **Lapitec®** beeinträchtigen kann.

AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

Wenn die normale Reinigung nicht ausreichend ist, um die Flecken zu entfernen, ist eine außerordentliche Reinigung erforderlich. In diesen Fällen wird das Aussehen der Platte nicht durch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel beeinträchtigt.

Wie gut sich die Platte reinigen lässt, hängt stark davon ab, wie lange der Fleck sich schon auf der Platte befindet. Flecken sollten deshalb möglichst umgehend entfernt werden. Nach dem Reinigen mit warmem Wasser abspülen und mit einem Lappen abtrocknen.

Bevor das Reinigungsmittel großflächig verwendet wird, muss seine Wirkung erst an einem kleinen Bereich getestet werden. Verwenden Sie auf keinen Fall konzentrierte Salzsäure, konzentrierte Natronlauge oder Produkte, die Flusssäure und deren Derivate enthalten! Flecken wie Tinte, Lacke, Öle und Fette können auch mit Lösemitteln entfernt werden, wie Nitroverdünnung oder Testbenzin.

HINWEISE: Wenn die Platten nach dem Verlegen nicht gereinigt wurden oder die Reinigung nicht unter Beachtung der Anweisungen durchgeführt wurde, übernimmt die Fa. Lapitec® SpA keine Haftung für die Wirksamkeit der Reinigung und der Pflege.

customercare@lapitec.it

WELCHER SCHMUTZ MUSS ENTFERNT WERDEN?

DIE TABELLE GIBT EINEN ÜBERBLICK

FLECKEN	REINIGUNGSMITTEL	GLATTE OBERFLÄCHEN	STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN
KALKABLAGERUNGEN	FILA DETERDEK oder ein anderes fleckenlösendes Reinigungsmittel	 Feuchter, nicht kratzender UNIVERSAL- SCHWAMM SCOTCH-BRITE	 BÜRSTE mit Naturborsten oder Kunststoffborsten
ABFÄRBUNGEN VON ALUMINIUM			
BUNTSTIFT			
FETT	FILA PS87 oder ein anderes fettlösendes Reinigungsmittel	 FEUCHTER LAPPEN	 WEICHER SCHWAMM
KAFFEE			
EISCREME			
FRUCHTSAFT			
BLUT			
WEIN			
BIER			
TINTE			
NICOTIN			
URIN UND ERBROCHENES			
FILZSTIFT			
COCA COLA			
HAARTÖNUNG			
GUMMI			
KAUGUMMI			
ROST	FILA NO RUST oder ein anderes fleckenlösendes Reinigungsmittel	 Feuchter, nicht kratzender UNIVERSALSCHWAMM SCOTCH-BRITE	 BÜRSTE mit Naturborsten oder Kunststoffborsten
SILIKON	FILA ZERO SIL oder einen anderen Spezialreiniger zur Entfernung von Silikon		
KRATZSCHUTZWACHS	FILA SOLV oder ein vergleichbares Lösemittel		
KERZENWACHS			
LACK/FARBE	FILA NOPAINT STAR oder ein anderes Reinigungsgel		
GRAFFITI			
VERSCHMUTZTE FUGEN	FUGANET oder ein anderer Spezialreiniger für Fugen		

Produktdatenblätter der Reinigungsmittel: verfügbar auf der Webseite www.filasolutions.com

REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

Es ist sehr wichtig, dass die erste Grundreinigung sofort nach dem Verlegen und mit Reinigungsmitteln erfolgt, die für den verwendeten Typ von Fugenmörtel geeignet sind. Anschließend mit reichlich warmem Wasser abspülen und mit einem Lappen abtrocknen oder einem Flüssigkeitssauger absaugen. Wenn nach dem Verlegen noch weitere Arbeiten erforderlich sind, wie Streichen, Klempnerarbeiten oder andere Arbeiten, muss der Fußboden mit Planen abgedeckt werden.

ZEMENTHALTIGE FUGENMÖRTEL

Die Reinigung nach Beendigung der Arbeiten auf der Baustelle muss nach vollständiger Aushärtung des zementhaltigen Fugenmörtels erfolgen (siehe Produktdatenblatt des Herstellers), wobei folgende Hinweise beachtet werden müssen: Das Reinigungsmittel **Fila Deterdek** mit einer Verdünnung von 1:5 verwenden (1 Liter **Deterdek** auf 5 Liter Wasser, das warm sein sollte), den Fußboden gründlich fegen und das verdünnte Reinigungsmittel dann mit einem Schrubber und einem Putzlappen gleichmäßig verteilen. Für große Flächen kann eine Einscheibenmaschine mit Pad vom Typ Scotch Brite 3M Weiß verwendet werden. Bei hartnäckigem Schmutz kann ein Pad vom Typ Scotch Brite 3M Grün verwendet werden. Den Reiniger je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche energisch mit einem nicht kratzenden Schwamm oder einer Bürste mit Nylonborsten bearbeiten. Die Rückstände mit einem Flüssigkeitssauger oder einem Lappen aufnehmen.

EPOXIDHARZFUGENMÖRTEL

Für die Entfernung der Rückstände von Epoxidharzfugenmörtel wird zur Verwendung des Spezialreinigers **Fila CR10** geraten. Bevor die Oberfläche mit dem Spezialreiniger **Fila CR10** gereinigt wird, muss die vollständige Aushärtung des verwendeten Fugenmörtels abgewartet werden (siehe Produktdatenblatt des Herstellers), wobei folgende Hinweise beachtet werden müssen: Den Spezialreiniger unverdünnt auf die Oberfläche auftragen, die gereinigt werden soll, und dabei alle Mörtelrückstände perfekt benetzen. Dann ca. 30 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Rückstände mit einem Schwamm oder einer Spachtel bearbeiten. Der Spezialreiniger kann mit einer Einscheibenmaschine mit Pad Scotch Brite 3M Weiß aufgetragen werden. Bei hartnäckigem Schmutz kann ein Pad Scotch Brite 3M Grün verwendet werden. Gründlich abspülen. Bei hartnäckigen Rückständen kann der Vorgang wiederholt werden. Dabei wie oben beschrieben vorgehen und die Einwirkzeit verlängern.

TIPP: Verwenden Sie bei Durchführung der Reinigungsarbeiten Handschuhe.